

Rullportar

AR0031K - Kyl



DAN-doors rullportar kombinerar den omisskännliga känslan av kvalitet, noggrann bearbetning och gediget hantverksmässigt tillverkning med en elegant och tidlös design och uppfyller därmed livsmedelsindustrins höga krav.

Våra portar uppfyller kraven i "Food-stuffs Hygiene Directive 93/43/EEC".

Rullportar

AR0031K - Kyl

DANspeed rullport är en modern konstruktion, som tack vare sin blixtsnabba funktionsprincip ger en smidigare trafik på arbetsplatsen. Även arbetsmiljön förbättras, eftersom den genomtänkta konstruktionen skyddar mot drag och fungerar ljuddämpande och dammisolerande. DANspeed rullport är dessutom en mycket god investering. Den ger nämligen inte bara minskade underhållskostnader genom sin underhållsvänliga och driftssäkra uppbyggnad, utan även reducerad kyl- och värmeförlust – ett resultat av många års utveckling. DANspeed rullport är frekvensstyrd och har en öppningshastighet upp till 1,6 m/sek. och stängningshastighet på 0,6 m/sek.

Dimensioner

4000 x 4000 mm

Dörrblad

4 mm thermoduk

Karmben

Rostfria stålprofiler kan även beställas i galvaniserat utförande. Karmbenen har dimensionen B 130 mm x D 110 mm.

Dukens rörelse

Styrs med hjälp av bottenbom med styrning i karmbenen. Portduken hålls sträckt med hjälp av dukens och bottenbommens egenvikt.

Automatik

Levereras med programmerbar DANspeed-automatik. Automatikdelen monterar på vägg bredvid karmen. Porten levereras med allt ledningsarbete färdigställt och klart för anslutning till 1 x 230V 50/60 Hz. Portar över 10 m² ska

anslutas till 3 x 400V 50/60 Hz. Automatikskåpet placeras företrädesvis på samma sida som porten.

Säkerhet

En kantsäkring i dukens bottenskena garanterar att porten stannar och returnerar, om den möter ett hinder under stängningen. Dessutom har en fotocell byggts in i båda karmbenen på 250 mm höjd. Motorn har ett integrerat nödhandtag, som kan aktiveras i händelse av strömavbrott, så att porten kan rullas upp manuellt. Dessutom är rullporten försedd med en säkerhetsutlösning om bommen blir påkörd. Rullporten kan även levereras med nödströmsanläggning, UPS.

Manöverstyrning

2 st. tryckknappslådor med nödstopp (standard). Möjlighet till dragströmbrytare inkl. nylonlina med handtag, radar, radio samt kortläsare.

DAN-doors 
INTELLIGENT SOLUTIONS

DAN-doors AB

Backa Bergögata 7
422 46 Hisings Backa
Sverige

Tel.: 031-58 1080

Fax: 031-52 1444

dd-s@dan-doors.dk

www.dan-doors.se