

Anslagsdörrar Brand BS60

– Industri och Kylrum

Godkänd till 60 minuter



DAN-doors branddörrar kombinerar den omisskännliga känslan av kvalitet, noggrann bearbetning och gediget hantverksmässigt tillverkning med en elegant och tidlös design och uppfyller därmed livsmedelsindustrins höga krav.

Våra portar uppfyller kraven i "Food-stuffs Hygiene Directive 93/43/EEC".

Anslagsdörrar Brand BS60

– Industri och Kylrum

Godkänd till 60 minuter

DAN-doors anslagsdörr för brand är godkänd i enlighet med DS 1052-1. Enligt denna kan DAN-doors branddörr motstå en 60 minuters brand test. För kylrum är dörren som standard utrustad med tätning-lister för kyla samt en uppskumningslist som förreglar dörren vid händelse av brand. För industri finns dörren utan tätningar. DAN-doors anslagsdörr brand kan levereras med olika ytmaterial och finns både som enkeldörr och pardörr.

Dörrtjocklek

60 mm och 62 mm.

Dimensioner

Tillverkas efter kundens önskemål, dock med max B 1100 mm x H 2200 mm för enkeldörr och max B 2200 mm x 2200 mm för pardörr.

Isoleringsmaterial

Icke organiskt material med god isoleringsegenskaper.

Dörrblad

Plastisolbelagt, galvaniserat eller rostfritt stål. I slipat, cirkelpolerat eller mönstervalsat utförande. Lätt att rengöra och god hygienstandard.

Karm

1,0 mm (60 mm dörrtjocklek) och 1,5 mm (62 mm dörrtjocklek) i rostfritt stål med monteringshål och tillhörande plugg. Karmen är isolerad med icke organiskt material.

Tätningsslister

I kylrum, tillverkade av silikongummi,

anpassat för brandkrav och godkända för användning inom livsmedelsindustrin. Tätningsslisen kan bytas enkelt utan användning av verktyg.

Gångjärn

Rostfritt stål med bronsbussning.

Handtag

Trycke och beslag inkl. långskylt i rostfritt stål. Låskista med rostfri stolpe levereras förberedd för cylinder.

Dörrstängare

Dörrstängare i kraftigt utförande anpassade för varje enskild dörr. Två dörrstängare och synkronbeslag på pardörrar.

Brandskyddslist

Expanderande brandpastalist - 62 mm.


Pardörrar

Levereras med rostfri spanjolett på stående dörrblad. levereras med synkronbeslag för stängning av stående dörrblad först samt extra dörrstängare på stående dörrblad.

Extra utrustning

Tröskel i rostfritt stål, droppnäsa till ytterdörr, låscylinder samt sparkplåt i H 300 mm eller H 800 mm.

DAN-doors 
DOORS TO THE WORLD

 Med förbehåll för teknisk förbättring
November 2013 - www.dan-doors.se

DAN-doors AB
Backa Bergögata 7
422 46 Hisings Backa
Sverige

Tel.: 031-58 1080
Fax: 031-52 1444
dd-s@dan-doors.dk
www.dan-doors.se