

## Gångjärnsförsedda branddörrar EI<sub>2</sub>30



DAN-doors gångjärnsförsedda branddörrar kombinerar den omisskännliga känslan av kvalitet, noggrann bearbetning och gediget hantverksmässigt tillverkning med en elegant och tidlös design och uppfyller därmed livsmedelsindustrins höga krav.

# Gångjärnsförsedda branddörrar EI<sub>2</sub>30

DAN-doors senaste branddörrsprogram är certifierat i enlighet med EN 16034-1 och testat enligt EN 1634-1. Dörrarna är klassificerade EI<sub>2</sub>30 A2-s1,d0, EI<sub>2</sub>60 A2-s1,d0 och EI<sub>2</sub>120 A2-s1,d0. Våra branddörrar ger kunden möjlighet att investera i certifierade, hållbara lösningar som på sikt kan ge konkurrensfördelar tack vare dess höga standard.

Branddörrarna kan levereras i 1- och 2-flygligt utförande och finns med åtskilliga ytor, bland annat livsmedelsgodkänd plastisolbeläggning, rostfritt stål AISI 304, syrafast rostfritt stål 316, samt målade i alla RAL-färger.

**Dörrens tjocklek:**

62 mm

**Mått:**

1-flyglig: 1064 x 2182 mm (B x H)/

2-flyglig: 2064 x 2182 mm (B x H)

**Isolering:**

Rockwool med brandgips.

**Dörrblad:**

Finns med olika rostfria ytor, RAL och plastisol.

**Karm:**

1,5 mm rostfritt eller galvaniserat stål.

**Tätninglist:**

Brandtätning på dörrblad och EPDM röktätning på karm.

**Gångjärn:**

Rostfritt stål.

**Handtag:**

Grepp och behör i rostfritt stål med bronslager. Levereras som standard med behör eller behör för låscylinder.

**Dörrpump:**

Dörrpump i kraftigt utförande anpassat efter den enskilda dörren.

**2-flygliga dörrar:**

Levereras med spärrlås för stående dörrblad.

**Inbrottskydd:**

Kan erbjudas som RC3 enligt EN-1627.

**Extrautrustning:**

Kan fås med sparkplåt, fönster, dropplåt, tröskel och fullständig automatik.