

Gångjärnsförsedda branddörrar EI₂60



DAN-doors gångjärnsförsedda branddörrar kombinerar den omisskännliga känslan av kvalitet, noggrann bearbetning och gediget hantverksmässigt tillverkning med en elegant och tidlös design och uppfyller därmed livsmedelsindustrins höga krav.

Gångjärnsförsedda branddörrar EI₂60

DAN-doors senaste branddörrsprogram är certifierat i enlighet med EN 16034-1 och testat enligt EN 1634-1. Dörrarna är klassificerade EI₂30 A2-s1,d0, EI₂60 A2-s1,d0 och EI₂120 A2-s1,d0. Våra branddörrar ger kunden möjlighet att investera i certifierade, hållbara lösningar som på sikt kan ge konkurrensfördelar tack vare dess höga standard.

Branddörrarna kan levereras i 1- och 2-flygligt utförande och finns med åtskilliga ytor, bland annat livsmedelsgodkänd plastisolbeläggning, rostfritt stål AISI 304, syrafast rostfritt stål 316, samt målade i alla RAL-färger.

Dörrens tjocklek:

62 mm

Mått:

1-flyglig: 1415 x 2932 mm (B x H)/

2-flyglig: 2854 x 2932 mm (B x H)

Isolering:

Rockwool med brandgips.

Dörrblad:

Finns med olika rostfria ytor, RAL och plastisol.

Karm:

1,5 mm rostfritt eller galvaniserat stål.

Tätninglist:

Brandtätning på dörrblad och EPDM röktätning på karm.

Gångjärn:

Rostfritt stål.

Handtag:

Grepp och behör i rostfritt stål med bronslager. Levereras som standard med behör eller behör för låscylinder.

Dörrpump:

Dörrpump i kraftigt utförande anpassat efter den enskilda dörren.

2-flygliga dörrar:

Levereras med spärrlås för stående dörrblad.

Inbrottskydd:

Kan erbjudas som RC3 enligt EN-1627.

Extrautrustning:

Kan fås med sparkplåt, fönster, dropplåt, tröskel och fullständig automatik.