

## Industridörrar – standard



DAN-doors senaste industrideörrar ger kunden möjlighet att investera i hållbara lösningar som på sikt kan ge konkurrensfördelar tack vare dess höga standard.

# Industridörrar – standard

DAN-doors senaste industridörrar ger kunden möjlighet att investera i hållbara lösningar som på sikt kan ge konkurrensfördelar tack vare dess höga standard. Fördelar som bland annat lägre elförbrukning, smidiga arbetsrutiner och färre omkostnader i samband med återköp och underhåll.

Dörrarna är isolerade med stenull, finns i 1- och 2-flygligt utförande och kan produceras med åtskilliga ytor, bland annat rostfritt stål AISI 304 och syrafast rostfritt stål 316, samt målade i en given RAL-färg. Dörrarna kan användas som både fasaddörrar och som invändiga dörrar och kan fås med ett U-värde på 1,2 W/m<sup>2</sup> x K.

## Dörrrens tjocklek

62 mm

## Mått

1-flyglig: 1 415 x 2 932 mm (B x

H)/2-flyglig: 2 864 x 2 932 mm (B x H)

## Isolering

Stenull eller PIR.

## Dörrblad

Finns med olika rostfria ytor, RAL och plastisol.

## Karm

1,5 mm rostfritt eller galvaniserat stål

## Tätningslist

EPDM röktätningar.

## Gångjärn

Rostfritt stål

## Handtag

Grepp och behör i rostfritt stål med bronslager. Levereras som standard med behör eller behör för låscylinder.

## 2-flygliga dörrar

Levereras med spärrlås för stående dörrblad.

## Stöldskydd

Finns som typgodkänd RC3-dörr enligt EN-1627.

## Extrautrustning

Kan fås med sparkplåt, fönster, dropplåt, dörrpump, tröskel och komplett automatik.

**DAN-doors**   
INTELLIGENT SOLUTIONS



We reserve the right to make technical improvements  
December 2017 - [www.dan-doors.com](http://www.dan-doors.com)

## DAN-doors a-s

Industrivej 19, Stilling  
8660 Skanderborg  
Danmark

Tfn: +45 87 93 87 00  
[dd@dan-doors.dk](mailto:dd@dan-doors.dk)  
[www.dan-doors.se](http://www.dan-doors.se)