

AR0081F

Snabbrullportar för frystrum



Precis som alla produkter från DAN-doors kännetecknas våra snabbrullportar av att de på ett omisskännligt sätt förenar kvalitet, precis bearbetning och gedigen hantverksskicklighet med elegant, tidlös design.

Våra dörrar uppfyller kraven i direktiv 93/43/EEG om livsmedelshygien.

AR0081F

Snabbrullportar för frysrum

AR0081F har ett 80 mm tjockt isolerat portblad och är vår traditionella lösning för snabbrullportar i frysrum.

Snabbrullportarna för frysrum är mycket avancerade och har hög öppnings- och stängningshastighet som garanterar ett smidigare arbetsflöde på arbetsplatsen. Snabbportarna har också avancerad design som ger effektivt skydd mot luftdrag, damm, buller och bidrar till en bättre arbetsmiljö. En isolerad snabbrullport är en värdefull investering tack vare den kvalitetstestade konstruktionen som garanterar lång livslängd för produkten. AR0081F-portarnas konstruktion är baserad på många års utveckling och de är lätta att underhålla, mycket tillförlitliga och minskar samtidigt värme- och kylförlusterna. AR0081F har en normal öppningshastighet på 1,5 m/s och en stängningshastighet på 0,5 m/s.

Max dimensioner:

B 4000 x H 4000 mm

Vänligen kontakta DAN-doors för speciallösningar som överskrider maxmått.

Portblad:

Isolerat portblad, 80 mm
Isolerat med PE-skum LD15

Hastighet:

Öppningshastighet = Upp till 1,5 m/s
Stängningshastighet = Upp till 0,5 m/s

Karm:

1 mm tjock profil av rostfritt stål
Värmeslingor (230 V) i karmbenen

Toppavskärmning:

Förstärkt kanvas, 1 mm

Styrning av portblad:

Portbladet har styrning i respektive karmben och manövreras med hjälp av en styrenhet som sitter bredvid porten. Vid eventuell påkörning kan portbladet återställas till rätt läge manuellt.

Automatik:

Levereras med professionell portstyrning, som ger möjlighet till positionering och hastighetsreglering via frekvensomvandlare.

Styrskåpets anslutning 3 x 400 V, 50/60 Hz, 3 x 10 A. Styrskåpet bör monteras vid sidan av porten.

Säkerhet:

Ljusridå placerad upp till en höjd på 2500 mm i båda karmbenen.
När ljusridån blockeras stoppar porten och återgår till öppet läge. I händelse av strömavbrott kan porten öppnas manuellt med ett nödhandtag som sitter vid motorn.

Automatisk manövrering:

Försedd med två tryckknappar som standard.
Som standard är styrskåpet försett med tryckknapp för öppning/stängning och stopp.

Extrautrustning:

Dragsnören med omkopplare
Fjärrkontroll och mottagare
Radar
Induktionsslingor
System för reservström
System för belysning och signalering
Förreglingsfunktion