

DAN-doors Rullportar

AR0051K (Kyl)



DAN-doors rullportar kombinerar den omisskännliga känslan av kvalitet, noggrann bearbetning och gediget hantverksmässigt tillverkning med en elegant och tidlös design och uppfyller därmed livsmedelsindustrins höga krav.

Våra portar uppfyller kraven i "Food-stuffs Hygiene Directive 93/43/EEC".

DAN-doors – Intelligent solutions.

DAN-doors Rullportar

AR0051K (Kyl)

DAN-doors automatiska rullport AR0051K för kylrum är en mycket modern lösning och den är skräddarsydd för kunder som har mycket trafik med truck in i kylrummet, med tanke på dess konstruktion och snabbhet. Rullporten är utrustad med en 7 mm kraftig dubbel duk med isolering emellan. Den fungerar som den perfekta köldbryggan och ser till att hålla den kalla luften inne i kylrummet under den dagliga driften. Rullporten bidrar samtidigt till att säkerställa en optimal och säker logistik på platsen, då den höga öppnings- och stängningshastigheten bidrar till att säkerställa ett optimalt flöde i arbetsrutinen. AR0051K kräver minimalt med underhåll och gör att kunden kan fokusera på produktionsoptimering.

Rullportens duk finns i flera olika färger, och kan vid vissa tillfällen tas fram i specialfärger enligt kundens anvisningar.

Dimensioner

Tillverkas efter önskemål, dock max. B 4000 x 4000 mm.

Portduk

7 mm består av 2 x 1 mm armerad duk, duken är sammansatt i en sandwichkonstruktion med 5 mm thermoduk som monterats på en rostfri bom därmed uppnås en bättre isoleringsförmåga.

Hastighet

Levereras som standard med en öppningshastighet på 1,6 m/sek. och en stängningshastighet på 0,3 m/sek.

Karmben

Rostfria stålprofiler i 2,5 mm utförande, B x D 130 mm x 110 mm – 745 x 517 mm.

Toppavskärmning

1 mm armerad duk.

Styrning av portduk

Bom/duk styrs i spår i karmben med sidostyrning i bom. Bommen återställs manuellt efter påkörning.

El-automatik

Levereras med professionell automatik som inkluderar möjligheten att ställa in hastigheten av porten via frekvensomvandlare. Porten levereras med allt ledningsarbete färdigställt och klart för anslutning till 1 x 230 V, 50/60 Hz max. 16A. Portar över 10 m² ska anslutas till 3 x 400 V, 50/60 Hz, 3 x 10A. 2 st. Reläutgångar till extern utrustning. Automatikskåpet placeras företrädesvis på samma sida som portaren.

Säkerhet

Vid aktivering av kantsäkring i bottenätningen stannar porten och återgår till öppet läge. Dessutom har fotocell byggts in i båda karmbenen på 250 mm höjd. Motorn har ett integrerat nödhandtag som kan aktiveras i händelse av strömavbrott, så att porten kan rullas upp manuellt.

Manöverstyrning

Öppna-stopp-stäng funktionen är standard samt 2 st. tryckknappslådor. Möjlighet till dragströmbrytare med handtag, radiostyrning och radar m.m. som extrautrustning.

DAN-doors 
INTELLIGENT SOLUTIONS

DAN-doors AB

Backa Bergögata 7
422 46 Hisings Backa
Sverige

Tel.: 031-58 1080

Fax: 031-52 1444

dd-s@dan-doors.dk

www.dan-doors.se



Med förbehåll för teknisk förbättring
Februari 2018 - www.dan-doors.se