

DANspeed

Rullportar AR0031L – Låg modell



DAN-doors rullportar kombinerar den omisskännliga känslan av kvalitet, noggrann bearbetning och gediget hantverksmässigt tillverkning med en elegant och tidlös design och uppfyller därmed livsmedelsindustrins höga krav.

DANspeed

Rullportar AR0031L – Låg modell

DAN-doors automatiska rullport AR0031L är en otroligt modern lösning, som på grund av sin låga konstruktion är specialdesignad för områden med lågt tak. AR0031L har en 2 mm kraftig pansarduk, som fungerar som en perfekt köldbrytare och ombesörjer att den kalla luften stannar kvar i kylrummet. Rullportens öppnings- och stängningshastighet försäkrar en optimal och säker logistik på platsen, och den väl utformade konstruktionen minimerar eventuella olägenheter vid drag, damm och buller. AR0031L kräver minimalt underhåll, vilket försäkrar att kunden inte behöver använda onödiga resurser för att underhålla rullporten. Rullporten levereras som standard med en öppningshastighet på 1,6 m/sek. och en stängningshastighet på 0,6 m/sek.

Dimensioner

Max. B 3000 x H 2700 mm.

Dörrblad

2 mm pansarduk med rostfri bom
– finns i flera färger.

Dukens rörelse

Styrs med hjälp av bottenbom med styrning i karmbenen. Portduken hålls sträckt med hjälp av dukens och bottenbommens egenvikt.

Automatik

Levereras med programmerbar DANspeed- automatik. Automatikdelen monteras på vägg bredvid karmen. Porten levereras med allt ledningsarbete färdigställt och klart för anslutning till 1 x 230V 50/60 Hz. Portar över 10 m² ska anslutas till 3 x 400V 50/60 Hz. Automatikskåpet placeras företrädesvis på samma sida som porten.

Säkerhet

En kantsäkring i dukens bottenkena garanterar att porten stannar och returnerar, om den möter ett hinder under stängningen. Dessutom har en fotocell byggts in i båda karmbenen på 250 mm höjd. Motorn har ett integrerat nödhandtag, som kan aktiveras i händelse av strömavbrott, så att porten kan rullas upp manuellt. Rullporten kan även levereras med nödströmsanläggning. Dessutom är rullporten försedd med en säkerhetslösning om bommen blir påkörd.

Manöverstyrning

2 st. tryckknappslådor med nödstopp (standard). Möjlighet till dragströmbrytare inkl. nylonlina med handtag, radar, radio samt kortläsare.

DAN-doors 
INTELLIGENT SOLUTIONS

DAN-doors AB
Backa Bergögata 7
422 46 Hisings Backa
Sverige

Tel.: 031-58 1080
Fax: 031-52 1444
dd-s@dan-doors.dk
www.dan-doors.se