

Brandskjutportar BS60

- Industri och Kylrum

Godkänd till 60 minuter



DAN-doors brandskjutportar kombinerar den omisskännliga känslan av kvalitet, noggrann bearbetning och gediget hantverksmässigt tillverkning med en elegant och tidlös design och uppfyller därmed livsmedelsindustrins höga krav.

Våra portar uppfyller kraven i "Food-stuffs Hygiene Directive 93/43/EEC".

Brandskjutportar BS60

- Industri och Kylrum

Godkänd till 60 minuter

DAN-doors brandportar är BS60 godkända enligt DS 1052-2. Enligt denna kan DAN-doors branddörr motstå en 60 minuters brand test. Porten levereras som standard med labyrintfalls i rostfritt stål. DAN-doors brandskjutportar kan beställas som 1- eller 2-flygliga i olika storlekar.

Dörrtjocklek

65 mm.

Dimensioner

Tillverkas efter kundens önskemål, dock max. bredd 4800 mm x höjd 3600 mm.

Isoleringsmaterial

icke-organiskt material med goda isoleringsegenskaper.

Dörrblad

Plastisolbelagt, galvaniserat stål eller rostfritt stål i slipat, cirkelpolerat eller möstervalvat utförande. Lätt att rengöra och god hygienstandard.

Karm

1,0 mm profil i slipat rostfritt stål med monteringshål och tillhörande täckplugg. Karmen är isolerad med icke-organiskt material.

Löpskenearrangemang

Rostfritt stål – AISI 304.

Löphjul

Löphjulen är utförda i rostfritt stål – AISI 304. Löphjulskonsoll samt bult/spänn-

skiva/mutter är utförd i rostfritt stål – AISI 304.

Handtag

Utvändigt, rostfritt DAN-doors handtag, invändigt, rostfritt skålformat handtag, för att skjutporten ska vara lätt att öppna/stänga.

Tätningslist

Brandhämmande gummi med Intumex uppskummande brandpastalist (expanderar vid värmepåverkan).

Bottenstyrning

Bottenstyrskenan och styrklackar är utförd i rostfritt stål – AISI304. Styrklackarna monteras de på golvet.

Fallodslåda

Utförs i rostfritt stål. Fallodet stänger porten från alla öppna positioner. Vid större portar bromsar porten av en virvelströmsbroms monterad på löphjulen.


Smältsäkring eller magnethåll

Dörren levereras med smältsäkring för 70° C eller alternativt magnethåll bestående av magnet och ankare.

Tillval

Kan levereras med kuggremsautomatik, löphjulsavskärmning i samma materiel som posten, hänglåsbeslag med eller utan nödöppning levereras i rostfritt stål AISI 30, speciell fallodsdämpare, ABDL-central som består av 2 st rökdetektorer samt 1 st kontrollenhet inkl. kontrollenhet med strömanslutning. Nödlucka B 600 mm x H 1000 mm eller gångdörr B 800 mm x H 1800 mm samt sparkplåt i H 300 mm eller H 800 mm.

DAN-doors 
DOORS TO THE WORLD

 Med förbehåll för teknisk förbättring
November 2013 - www.dan-doors.se

DAN-doors AB
Backa Bergögata 7
422 46 Hisings Backa
Sverige

Tel.: 031-58 1080
Fax: 031-52 1444
dd-s@dan-doors.dk
www.dan-doors.se