

# Skjutportar

- Frysrum



DAN-doors skjutportar kombinerar den omiskännliga känslan av kvalitet, noggrann bearbetning och gediget hantverksmässigt tillverkning med en elegant och tidlös design och uppfyller därmed livsmedelsindustrins höga krav.

Våra portar uppfyller kraven i "Food-stuffs Hygiene Directive 93/43/EEC".

# Skjutportar

## - Frysrum

DAN-doors skjutportar för frysrum är robusta och speciellt konstruerad för de mest krävande förhållanden. Skjutportar erbjuder en elegant lösning som lever upp till alla önskemål om lätthanterlighet med bl.a värmekablar som förhindrar fastfrysning, samtidigt som den uppfyller livsmedelsindustrins strängaste krav. DAN-doors erbjuder marknadens största och mest flexibla program av skjutportar för frysrum. Alla portar tillverkas efter kundens önskemål i enkel- eller dubbelflygligt utförande.

### Dörrtjocklekar

100 och 150 mm.

### Isoleringsmaterial

Högisolerande HCFC-fritt (freonfritt) skum säkerställer låg energiförlust.

### Dörrblad

Plastisolbelagt, galvaniserat stål eller rostfritt stål. Rengöringsvänlig och med hög hygienstandard – Foodsafe.

### Karm

1,5 mm rostfritt stål eller 2 mm anodiserat aluminium med värmekabel i karm och bundskinne. Karmen är isolerad.

### Löpskenekonstruktion

Robust konstruktion med saltvattensbeständigt, anodiserat aluminium och körhjul av nylon. Körhjulkonsol, pinnbult, spännskiva samt mutter i rostfritt stål.

### Nedfall

Nedfallskil monterad i körskenan och speciell utformning av bottenstyrskenan och beslag säkerställer att dörren stängs hermetiskt.

### Löphjul

Löphjulet är tillverkat i POM. Löphjuls-konsol, pinnbult, spännskiva samt mutter i rostfritt stål.

### Handtag

Kraftigt formböjda handtag i rostfritt stål både utvändigt och invändigt gör skjutdörren lättmanövrerad.

### Värmearrangemang

Levereras av värmekabel i både dörr, karm samt bottenskena som säkerställer ett värmesystem, som effektivt förhindrar fastfrysning av dörren. Dörren kan levereras utan bottenskena, med extra värme i botten av dörrbladet.

### Infrysning

Frysdörrarna kan levereras som infrysningmodell.

### Automatik

Levereras med kuggremsautomatik. Automaten är monterad på dörrkarm och med allt ledningsarbete färdigställt och klar för anslutning.

### Nödlucka, gångdörr

Nödlucka levereras i B 600 x H 1000 mm. Gångdörr levereras i B 800 x H 1800 mm.

### Sparkplåtar

Rostfritt slipat stål i standardhöjd 300 eller 800 mm x dörrrens bredd.

### Lås

Cylinderlås med nödöppning tillverkat i svart PEHD-plast och rostfritt stål. Värmeelement i låset för att motverka frysning. Hänglåsbeslag med eller utan nödöppning i svart PEHD-plast.

**DAN-doors**   
DOORS TO THE WORLD