

Skjutportar

- Kylrum



DAN-doors skjutportar kombinerar den omisskännliga känslan av kvalitet, noggrann bearbetning och gediget hantverksmässigt tillverkning med en elegant och tidlös design och uppfyller därmed livsmedelsindustrins höga krav.

Våra portar uppfyller kraven i "Food-stuffs Hygiene Directive 93/43/EEC".

Skjutdörrar

- Kylrum

DAN-doors skjutportar för kylrum har en genomtänkt och noga utprovad konstruktion, som har uppvisat stor hållbarhet och oöverträffade styrka i ett stort antal kylrum både i Danmark och i andra länder, där dom dagligen lever upp till de stränga kraven inom livsmedelsindustrin. DAN-doors erbjuder marknadens största och mest avancerade program av skjutportar för kylrum. Alla portar tillverkas efter kundens önskemål i enkel- eller dubbelflygligt utförande.

Dörrtjocklekar

60 och 100 mm.

Isoleringsmaterial

Högisolernade HCFC-fritt (freonfritt) skum säkerställer låg energiförlust.

Dörrblad

Platsisolbelagt galvaniserat stål eller rostfritt stål – rengöringsvänligt och med hög hygienstandard – Foodsafe.

Karm

1,5 mm rostfritt stål eller 2 mm anodiserat aluminium. Karmen är isolerad.

Löpskenekonstruktion

Robust konstruktion av saltvattensbeständigt, anodiserat aluminium och hjul av nylon. Hjulconsol, pinnbult, spännskiva och mutter i rostfritt stål.

Nedfall

Nedfallskilar i löpskenan tillsammans med den speciella utformning av bottenstyrskenan och dess beslag säkerställer att dörren sluter hermetiskt tätt.

Löphjul

Löphjulet är tillverkat i POM. Löphjulconsol, pinnbult, spännskiva och mutter i rostfritt stål.

Handtag

Kraftigt formböjda handtag i rostfritt stål utvändigt och invändigt gör skjutdörren lättmanövrerad.

Tätninglistor

Tillverkad av livsmedelsgodkänt gummi. Monterade i anodiserade, stängda aluminiumprofiler.

Automatik

Levereras med kuggrems- eller kuggstångsautomatik. Automatiken är monterad på dörrkarm och med allt ledningsarbete färdigställt och klart för anslutning.

Nödlucka, gångdörr

Nödlucka levereras i B 600 x H 1000 mm. Gångdörr levereras i B 800 x H 1800 mm.

Sparkplåtar

Rostfritt slipat stål i standardhöjd 300 eller 800 mm x dörrens bredd.

Lås

Cylinderlås med nödöppning tillverkat i svart PEHD-plast och rostfritt stål. Hänglåsbeslag med eller utan nödöppning tillverkat i svart PEHD-plast.

Fönster

Standardstorlekar, 150 x 300 mm, 400 x 600 mm eller 500 x 600 mm.

DAN-doors 
DOORS TO THE WORLD

DAN-doors AB

Backa Bergögata 7
422 46 Hisings Backa
Sverige

Tel.: 031-58 1080

Fax: 031-52 1444

dd-s@dan-doors.dk

www.dan-doors.se



Med förbehåll för teknisk förbättring
November 2013 - www.dan-doors.se