

Datablad – MH0621B60

1-flyglig 62 mm EI₂60 branddörr



Teknisk data - Översikt

Standard max. bredd	1415 mm
Standard max. höjd	2932 mm
Karm	1,5 mm rostfritt stål eller galvaniserat
Isolering	Rockwool med gips
Gångjärn	Rostfritt stål
Dörrtjocklek	62 mm

OBS! Vid storlekar över std. Max bredd & höjd, vänligen kontakta DAN-doors!

Komponent	Material/beskrivning
Dörrblad	<ul style="list-style-type: none"> • 1.0 mm rostfritt stål AISI304 • 1.0 mm Rostfritt stål AISI 316 • 1.0 mm galvaniserat, målas i vald RAL kulör <p>Önskas annan yta, kontakta DAN-doors.</p>
Karm	<ul style="list-style-type: none"> • 1,5 mm rostfritt stål (AISI 304, slipad korn 220) • 1,5 mm galvaniserat, målas i vald RAL kulör.
Dörrstängare	<ul style="list-style-type: none"> • Kraftigt utförande, anpassad efter dörrens storlek • Standard dörrstängare – Dorma TS 83 EN 3-6
Tätninglist	<ul style="list-style-type: none"> • Tätninglist för brand på dörr • EPDM röktätninglist på karmen
Handtag & Lås	<ul style="list-style-type: none"> • Levereras som standard med långskylt i rostfritt stål • Långskylt för låscylinder i rostfritt stål • L-greb levereras i rostfritt stål <p>Önskas annan lösning, kontakta DAN-doors.</p>

	Tillval
Vattenavvisare	Rekommenderas till utvändiga dörrar
Brandfönster med rostfri ram	<ul style="list-style-type: none">Max. 400 x 1700 mm pyrobel 16-EI30 Vid önskemål om runt fönster, kontakt DAN-doors.
Tröskel	Finns i olika varianter, anpassade efter kundens önskemål.
Sparkplåt	Material – rostfritt stål AISI 304 <ul style="list-style-type: none">Dörrbredd x 300 mm (standard)Dörrbredd x 500 mm (standard)Dörrbredd x 700 mm (standard)Dörrbredd x 900 mm (standard)
Automatik	<ul style="list-style-type: none">Kan beställas med automatik inkl. Säkerhetssensor.