

Datablad – MH0622B30

2-flyglig 62 mm EI₂₃₀ branddörr



Teknisk data - Overblik

Standard max. bredde	2064 mm
Standard max. højde	2182 mm
Karm	1,5 mm rustfrit stål eller galvaniseret
Isolering	Rockwool med gips
Hængsler	Rustfri stål
Dørblads tykkelse	62 mm

OBS! Ved mål der overstiger std. Max bredde og højde, kontakt venligst DAN-doors!

Komponent	Materiale/beskrivelse
Dørblads materiale	<ul style="list-style-type: none"> • 1.0 mm Rustfrit stål AISI304 • 1.0 mm Rustfrit stål AISI 316 • 1.0 mm galvaniseret, mallet i en given RAL farve <p>Ønskes andre overflader, kontaktes DAN-doors.</p>
2-fløjede døre	<ul style="list-style-type: none"> • Leveres med manuel paskvil på det stående dørblad
Karm	<ul style="list-style-type: none"> • 1,5 mm rustfrit stål (AISI 304, slebet korn 220) • 1,5 mm galvaniseret, malet i en given RAL farve
Dørpumpe	<ul style="list-style-type: none"> • Leveres i kraftig udførelse tilpasset den enkelte dør. • Standard dørpumpe – Dorma TS 83 EN 3-6
Tætninger	<ul style="list-style-type: none"> • Brandtætning på dørblad • EPDM røgtætninger på karmen
Håndtag og låsekasser	<ul style="list-style-type: none"> • Leveres standard med langskilte i rustfrit stål • Langskilte for låse cylinder i rustfrit stål • L-greb leveres i rustfrit stål <p>For yderligere information vedr. låsekasser og håndtag, kontakt venligst DAN-doors</p>

	Ekstraudstyr
Vandnæse	Anbefales til udvendige døre
Brandvindue med RS ramme	<ul style="list-style-type: none">Max. 400 x 1700 mm pyrobel 16-EI30 Dørene kan også tilbydes med runde vinduer, for max. Dimensioner kontakt venligst DAN-doors
Dørtrin	Fås i forskellige varianter, tilpasset kundens behov
Sparkeplader	Materiale – Rustfri stål AISI 304 <ul style="list-style-type: none">Dørbredde x 300 mm (standard)Dørbredde x 500 mm (standard)Dørbredde x 700 mm (standard)Dørbredde x 900 mm (Standard)
Automatik	<ul style="list-style-type: none">Kan fås med komplet automatiksæt inkl. Sikkerhedssensor