

Datablad – MH0601I

1-flyglig 60 mm industridörr (Tung industri)



Teknisk data - Översikt

Standard max. bredd	1400 mm
Standard max. höjd	2500 mm
Karm	1,5 mm eller 2 mm rostfritt stål
Isolering	PIR
Gångjärn	Rostfritt stål med "non-friction" bussning
Tjocklek dörrblad	60 mm

OBS! Vid storlekar som överstiger std. Max bredd & höjd, vänligen kontakta DAN-doors!

Komponent	Material/beskrivning
Material dörrblad	<ul style="list-style-type: none"> • 1.0 mm rostfritt stål AISI304 • 1.0 mm galvaniserat stål • 1.0 mm vit PVC (Food safe) <p>Önskas annan yta, kontakta DAN-doors.</p>
Karm	<ul style="list-style-type: none"> • 1,5 mm rostfritt stål • 2 mm rostfritt stål • Karm er alltid isolerad
Tätninglister	<ul style="list-style-type: none"> • Livsmedelsgodkänt gummi
Handtag och låshus	<ul style="list-style-type: none"> • D-handtag med långskylt i rostfritt stål • DD-handtag – 1. punkts handtag, 2 punkts handtag eller 3 punkts handtag • Draghandtag & tryckplatta • M-U 1216 låshus m. handtag/långskylt (565) / Natlås M-U låshus 1241 (9788) • M-U 1241 låshus (9788) / cylinder/vred • M-U 1216 låshus m. handtag/långskylt (565) • M-U 1216 låshus m. handtag/långskylt (1498) • M-U 1222 låshus m. handtag/långskylt (560) • M-U 1216 låshus m. handtag/långskylt (1498)/ DD panikregel baksida • M-U 1222 låshus m. handtag/långskylt (560)/ DD panikregel baksida • M-U 1222 låshus m. handtag/långskylt (560)/ Natlås M-U låshus 1241 (9788) <p>Önskas annan lösning, kontakta DAN-doors.</p>

	Tillval
Vattensavvisare	Rekommenderas till ytterdörr
Fönster	Standardstorlekar: <ul style="list-style-type: none">• 150 x 300 mm• 400 x 600 mm• 500 x 600 mm
Fönsterram	<ul style="list-style-type: none">• Anodiseret aluminium• Rostfritt stål
Glas	Minimum 2-lager termoglas
Dörrstängare	<ul style="list-style-type: none">• Dörrstängare Geze 4000 med arm• Geze 5000 med glidarm• Automatik - Geze Powerturn med säkerhetslister fram & baksida Önskas annan lösning, kontakta DAN-doors.
Sparkplåt	Material – Rostfritt stål AISI 304 <ul style="list-style-type: none">• Dörrens bredd x 300 mm (standard)• Dörrens bredd x 800 mm (Standard)