

# Datablad – MH0602I

2-flyglig 60 mm industridörr (Tung industri)



## Teknisk data - Översikt

Standard max. bredd	2800 mm
Standard max. höjd	2500 mm
Karm	1,5 mm eller 2 mm rostfritt stål
Isolering	PIR
Gångjärn	Rostfritt stål med "non-friction" bussning
Tjocklek dörrblad	60 mm

**OBS! Vid storlekar som överstiger std. Max bredd & höjd, vänligen kontakta DAN-doors!**

Komponent	Material/beskrivning
Material dörrblad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.0 mm rostfritt stål AISI304</li> <li>• 1.0 mm galvaniserat stål</li> <li>• 1.0 mm vit PVC (Food safe)</li> </ul> <p>Önskas annan yta, kontakta DAN-doors.</p>
Karm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,5 mm rostfritt stål</li> <li>• 2 mm rostfritt stål</li> <li>• Karm er alltid isolerad</li> </ul>
Tätninglister	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Livsmedelsgodkänt gummi</li> </ul>
Handtag och låshus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-handtag med långskylt i rostfritt stål</li> <li>• DD-handtag – 1. punkts handtag, 2 punkts handtag eller 3 punkts handtag</li> <li>• Draghandtag &amp; tryckplatta</li> <li>• M-U 1216 låshus m. handtag/långskylt (565) / Natllås M-U låshus 1241 (9788)</li> <li>• M-U 1241 låshus (9788) / cylinder/vred</li> <li>• M-U 1216 låshus m. handtag/långskylt (565)</li> <li>• M-U 1216 låshus m. handtag/långskylt (1498)</li> <li>• M-U 1222 låshus m. handtag/långskylt (560)</li> <li>• M-U 1216 låshus m. handtag/långskylt (1498)/ DD panikregel baksida</li> <li>• M-U 1222 låshus m. handtag/långskylt (560)/ DD panikregel baksida</li> <li>• M-U 1222 låshus m. handtag/långskylt (560)/ Natllås M-U låshus 1241 (9788)</li> </ul> <p><b>Önskas annan lösning, kontakta DAN-doors.</b></p>

	Tillval
Vattensavvisare	Rekommenderas till ytterdörr
Fönster	Standardstorlekar: <ul style="list-style-type: none"><li>• 150 x 300 mm</li><li>• 400 x 600 mm</li><li>• 500 x 600 mm</li></ul>
Fönsterram	<ul style="list-style-type: none"><li>• Anodiseret aluminium</li><li>• Rostfritt stål</li></ul>
Glas	Minimum 2-lager termoglas
Dörrstängare	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dörrstängare Geze 4000 med arm</li><li>• Geze 5000 med glidarm</li><li>• Automatik - Geze Powerturn med säkerhetslister fram &amp; baksida</li></ul> <b>Önskas annan lösning, kontakta DAN-doors.</b>
Sparkplåt	Material – Rostfritt stål AISI 304 <ul style="list-style-type: none"><li>• Dörrens bredd x 300 mm (standard)</li><li>• Dörrens bredd x 800 mm (Standard)</li></ul>