

Datablad – MH1502F

2-flyglig 150 mm frysrumsdörr



Teknisk data - Översikt

Std. Max. bredd	2800 mm
Std. Max. höjd	2500 mm
Karm	1,5 mm eller 2 mm rostfritt stål
Isolering	PIR
Gångjärn	Rostfritt stål med "non-friction" bbussning
Dörrtjocklek	150 mm

OBS! Vid storlekar som överstiger std max bredd & höjd, vänligen kontakta DAN-doors

Komponent	Material/beskrivning
Material dörrblad	<ul style="list-style-type: none"> • 1.0 mm rostfritt stål AISI304 • 1.0 mm galvaniserat stål • 1.0 mm vit PVC (Food safe) <p>Önskas annan yta, kontakta DAN-doors .</p>
Karm	<ul style="list-style-type: none"> • 1,5 mm rostfritt stål • 2 mm rostfritt stål • 2 mm anodiserat aluminium • Karm är alltid isolerad
Tätninglister	<ul style="list-style-type: none"> • Livsmedelsgodkänt gummi
Handtag och låshus	<ul style="list-style-type: none"> • Fermod 920 utan cylinder alternativt 921 med cylinder • D-handtag med långskylt i rostfritt stål • DD-handtag – 1. punkts handtag, 2 punkts handtag eller 3 punkts handtag • Draghandtag & tryckplatta <p>Önskas annan lösning, kontakta DAN-doors.</p>
Värme	<ul style="list-style-type: none"> • Levereras med värmekabel i karm, dörrblad & bottenkena. Bottenskenan i saltvattenbeständig anodiseret aluminium som fälls in i golv <p>Som std levereras dörr utan bottenkena och extra värme i nederkant dörrblad, Värmekablar ansluts i 230V/50 Hz. Effekt/meter är ca. 30 W.</p> <p>Notera: Värme i golv rekommenderas alltid.</p>

	Ekstraudstyr
Vattensavvisare	Rekommenderas till ytterdörr
Dörrstängare	<ul style="list-style-type: none">• Dörrstängare Geze 4000 med arm• Geze 5000 med glidarm• Automatik - Geze Powerturn med säkerhetslister fram & baksida Önskas annan lösning, kontakta DAN-doors.
Sparkplåt	Material – Rostfritt stål AISI 304 <ul style="list-style-type: none">• Dörrens bredd x 300 mm (standard)• Dörrens bredd x 800 mm (standard)