

Datablad – AR0031G

Galvaniserad rullport 2 mm



Teknisk data - Översikt

Std. Max. bredd och höjd	4000 x 4000 mm
Automatik	1 x 230 V / 50 Hz
Öppning- och stängningshastighet	1,6 m/sek. – 0,3 m/sek.
Karm	Galvaniserad
Portduk	2 mm kapellduk med rostfri bom

OBS! Storlek som överstiger standard. Max bredd och höjd, kontakta DAN-doors!

Komponent	Material/beskrivning
Toppavskärmning	<ul style="list-style-type: none">Galvaniserad
Duk (standard kulör)	<ul style="list-style-type: none">Blå – RAL 5010Röd – RAL 3020Gul – RAL 1032Ljus grå – RAL 7044Orange – RAL 2004 <p>Vid val av andra kulörer, kontakta DAN-doors</p>
Dukens rörelse	<ul style="list-style-type: none">Manuellt reparerande. Bom/duk återställs manuellt i karmben.Självreparerande. Bommen justeras automatiskt i karmben med sidostyrning i bom vid påköming.
Automatik	<ul style="list-style-type: none">Levereras med professionell portstyrning som ger möjlighet att ställa in positionering och hastighetsstyrning via frekvensomvandlare. Anslutning 1 x 230 V, max. 13A. För port över 10 m² anslutes 3 x 400 V, 50-60 Hz, 10A.
Säkerhet	<ul style="list-style-type: none">En kantsäkring i bottentätningen garanterar att porten stannar och returnerar i öppenläge. Fotocell har byggts in i krambenen på 250 mm höjd och har samma funktion som kantsäkring. Motorn har ett integrerat nödhandtag, som kan aktiveras i händelse av strömavbrott så att porten kan rullas upp manuellt.

	Tillval
Fönster	Kan levereras med fönster efter kundens önskemål. Standard fönster - H = 1450 -1850 mm
Manöverstyrning	<ul style="list-style-type: none">- Tryckpanel- Dragströmbrytare- Radar- Golvdetektor- Nödströmsanläggning Kontakta DAN-doors vid andra önskemål.
Vindsäkring	<ul style="list-style-type: none">• Vindsäkringspuckar monteras på duk