

Datablad – AR0045G

Galvaniserad rullport



Teknisk data - Översikt

Std. Max. Bredd och höjd	3000 x 3000 mm
Automatik	1 x 230 V / 50 Hz
Öppning- och stängningshastighet	1,5 m/sek. – 0,3 m/sek.
Karm	Galvaniserat stål
Portduk	1,2 mm kraftig PVC-duk

OBS! Storlek som överstiger standard. Max bredd och höjd, kontakta DAN-doors!

Komponent	Material/beskrivning
Toppavskärmning	<ul style="list-style-type: none"> Galvaniserat stål
Duk (standard kulör)	<ul style="list-style-type: none"> Blå – RAL 5002 Mörk grå – RAL 7035 (överstiger bredden 2000 mm skarvas duken) Grå – RAL 7022 (överstiger bredden 2000 mm skarvas duken) Röd – RAL 3001 (överstiger bredden 1100 mm skarvas duken) GUL – RAL 1032 (överstiger bredden 1100 mm skarvas duken) Svart – RAL 8022 (överstiger bredden 2000 mm skarvas duken) <p>Vid val av andra kulörer, kontakta DAN-doors</p>
Dukens rörelse	<ul style="list-style-type: none"> Självreparerande. Justeras automatiskt i karmen med sidostyrning vid påkörning.
Automatik	<ul style="list-style-type: none"> Levereras med professionell portstyrning som ger möjlighet att ställa in positionering och hastighetsstyrning via frekvensomvandlare. Anslutning 1 x 230 V, max. 13A.
Säkerhet	<ul style="list-style-type: none"> Fotoceller har byggts in i karmen på 250 mm höjd.

	Tillval
Fönster	Kan levereras med fönster efter kundens önskemål. Standard fönster - H = 1450 -1850 mm
Manöverstyrning	<ul style="list-style-type: none">- Tryckpanel- Dragströmbrytare- Radar- Golvdetektor- Nödströmsanläggning Kontakta DAN-doors vid andra önskemål.
Vindsäkring	<ul style="list-style-type: none">• Vindsäkringspuckar monteras på duk.