

# Datablad - AS0601K

Automatisk 60 mm 1-bladig kylrumsdörr



## Teknisk data - Översikt

Std. Max. bredd och höjd	3200 mm x 3600 mm
Automatik	1 x 230 V / 50 Hz
Karm	1,5 mm Rustfritt stål eller 2 mm aluminium
Isolering	PIR
Löpskena	Anodiserat aluminium eller rostfritt stål
Dörrtjocklek	60 mm

**OBS! Storlek som överstiger standard. Max bredd och höjd, kontakta DAN-doors!**

Komponent	Material/beskrivning
<b>Dörrblad</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.0 mm rostfritt stål AISI304</li> <li>• 1.0 mm galvaniserat stål</li> <li>• 1.0 mm vit PVC (Food safe)</li> </ul>
<b>Karm</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,5 mm rostfritt stål</li> <li>• 2 mm anodiserad aluminium</li> <li>• Karm är isolerad</li> </ul>
<b>Löphjul</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Löphjul i POM eller rostfritt stål (64 mm eller 80 mm)</li> <li>• Hjulkonsol, pindbolt, spännskiva och mutter i rostfritt stål</li> </ul>
<b>Nedfald</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Löpskena är monterad med nedfall som säkerställer att dörrbladet sluter tät mot karm och golv.</li> </ul>
<b>Tätninglister</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tillverkad i livsmedelsgodkänt gummi</li> <li>• Monterade i anodiserade stängda aluminiumprofiler.</li> </ul>
<b>Handtag</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Framsida – Kraftigt rostfri DAN-doors kanthandtag</li> <li>• Baksida – Momentgrepp i rostfritt stål både till manuell och automatisk.</li> </ul>
<b>Styrskena</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bottenskenan och beslag levereras i anodiserad aluminium</li> <li>• Bottenbeslag är kompletterade med speciellt slitstarkt plast.</li> </ul>
<b>Automatik</b>	<p>Tandremssautomatik (1 x 230 V / 50 Hz)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryckpaneler</li> <li>• Dragsnöresbrytare</li> <li>• Radar</li> <li>• Sändare och mottagare</li> </ul>

	Tillval
<b>Lås</b>	<p>Cylinderlås med nödöppning i svart PEHD plast och rostfritt stål. Värmeelement till lås i frysutförande. (Kan låsas från ut- och insidan)</p> <p>Hänglåsbeslag med eller utan nödöppning i svart PEHD plast. (Kan låsas från ut- och insidan)</p>
<b>Fönster</b>	<p>Standard storlek</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 150 x 300 mm</li><li>• 400 x 600 mm</li><li>• 500 x 600 mm</li></ul>
<b>Fönsterram</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Anodiserat aluminium</li><li>• Rostfritt stål</li></ul>
<b>Glas</b>	<p>Minimum 2-glas termoglas</p>
<b>Löphjulsavskärmning</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kan fås i samma material som dörren.</li></ul>
<b>Nödlucka eller gångdörr</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nödlucka levereras i storlek 600 x 1000 mm</li><li>• Gångdörr levereras i storlek 800 x 1800 mm</li></ul>
<b>Sparkplåt</b>	<p>Material – Rostfritt stål AISI 304</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dörr bredd x 300 mm (standard)</li><li>• Dörr bredd x 800 mm (standard)</li></ul>