

# Datablad - MS0601K

Manuell 60 mm 1-bladig kylrumsdörr



## Teknisk data - Översikt

Std. Max. bred	3200 mm
Std. Max. höjd	3600 mm
Karm	1,5 mm rostfritt stål eller 2 mm aluminium
Isolering	PIR
Löpskena	Anodiserad aluminium eller rostfritt stål
Dörrtjocklek	60 mm

**OBS! Storlek som överstiger standard. Max bredd och höjd, kontakta DAN-doors!**

Komponent	Material/beskrivning
Dörrblad	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1.0 mm rostfritt stål AISI304</li><li>• 1.0 mm galvaniserat stål</li><li>• 1.0 mm vit PVC (Food safe)</li></ul>
Karm	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1,5 mm rostfritt stål</li><li>• 2 mm anodiseret aluminium</li><li>• Karm är isolerad</li></ul>
Löpskena och löphjul	<ul style="list-style-type: none"><li>• Löphjul i POM eller rostfritt stål (64 mm eller 80 mm)</li><li>• Hjulkonsol, pindbolt, spännskiva och mutter i rostfritt stål</li></ul>
Nedfall	<ul style="list-style-type: none"><li>• Löpskena är monterad med nedfall som säkerställer att dörrbladet sluter tät mot karm och golv.</li></ul>
Tätninglister	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tillverkad i livsmedelsgodkänt gummi</li><li>• Monterade i anodiserade stängda aluminiumprofiler.</li></ul>
Handtag	<ul style="list-style-type: none"><li>• Utsida – Kraftigt rostfri DAN-doors kanthandtag</li><li>• Insida – Momentgrepp i rostfritt stål.</li></ul>
Bottenstyrning	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bottenskenan och beslag levereras i anodiserad aluminium</li><li>• Bottenbeslag är kompletterade med speciellt slitstarkt plast.</li></ul>

	Tillval
<b>Lås</b>	<p>Cylinderlås med nödöppning i svart PEHD plast och rostfritt stål. Värmeelement till lås i frysutförande. (Kan låsas från ut- och insidan)</p> <p>Hänglåsbeslag med eller utan nödöppning i svart PEHD plast. (kan låsas från ut- och insidan)</p>
<b>Fönster</b>	<p>Standard storlek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 150 x 300 mm</li> <li>• 400 x 600 mm</li> <li>• 500 x 600 mm</li> </ul>
<b>Fönsterram</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anodiserat aluminium</li> <li>• Rostfritt stål</li> </ul>
<b>Glas</b>	Minimum 2-glas termoglas
<b>Automatik</b>	<p>Tandremsaautomatik (1 x 230 V / 50 Hz)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryckpanel</li> <li>• Dragsströmbrytare</li> <li>• Radar</li> <li>• Sändare och mottagare</li> </ul>
<b>Löpskneavskärmning</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kan fås i samma material som dörren.</li> </ul>
<b>Nöddörr eller gångdörr</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nöddörr leveras i storlek 600 x 1000 mm</li> <li>• Gångdörr leveras i storlek 800 x 1800 mm</li> </ul>
<b>Sparkplåt</b>	<p>Material – rostfritt stål AISI 304</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dörrbredd x 300 mm (standard)</li> <li>• Dörrbredd x 800 mm (standard)</li> </ul>