

Datablad - MS0602K

Manuell 60 mm 2-blading kylrumsdörr



Teknisk data - Översikt

Std. Max. bredd	3200 mm
Std. Max. höjd	3600 mm
Karm	1,5 mm rostfritt stål eller 2 mm aluminium
Isolering	PIR
Löpskena	Anodiserat aluminium eller rostfritt stål
Dörrtjocklek	60 mm

OBS! Storlek som överstiger standard. Max bredd och höjd, kontakta DAN-doors!

Komponent	Material/beskrivning
Dörrblad	<ul style="list-style-type: none">• 1.0 mm rostfritt stål AISI304• 1.0 mm galvaniserat stål• 1.0 mm vit PVC (Food safe)
Karm	<ul style="list-style-type: none">• 1,5 mm rostfritt stål• 2 mm anodiserad aluminium• Karm är isolerad
Löphjul	<ul style="list-style-type: none">• Löphjul i POM eller rostfritt stål (64 mm eller 80 mm)• Hjulkonsol, pindbolt, spännskiva och mutter i rostfritt stål
Nedfall	<ul style="list-style-type: none">• Löpskena är monterad med nedfall som säkerställer att dörrbladet sluter tät mot karm och golv.
Tätninglistor	<ul style="list-style-type: none">• Tillverkade i livsmedelsgodkänt gummi• Monterade i anodiserade stängda aluminiumprofiler.
Handtag	<ul style="list-style-type: none">• Framsida – Kraftigt rostfri DAN-doors kanthandtag• Baksida – Momentgrepp i rostfritt stål.
Bottenskena	<ul style="list-style-type: none">• Bottenskenan och beslag levereras i anodiserad aluminium• Bottenbeslag är kompletterade med speciellt slitstarkt plast.

	Tillval
Lås	<p>Cylinderlås med nödöppning i svart PEHD plast och rostfritt stål. Värmeelement till lås i frysutförande. (Kan låsas från fram- och baksidan)</p> <p>Hänglåsbeslag med eller utan nödöppning i svart PEHD plast. (Kan låsas från fram- och baksidan)</p>
Fönster	<p>Standardstorlek</p> <ul style="list-style-type: none"> • 150 x 300 mm • 400 x 600 mm • 500 x 600 mm
Fönsterram	<ul style="list-style-type: none"> • Anodiserad aluminium • Rostfritt stål
Glas	Minimum 2-glas termoglas
Automatik	<p>Tandremssautomatik (1 x 230 V / 50 Hz)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tryckpanel • Dragsströmbrytare • Radar • Sändare och mottagare
Löphjulsavskärmning	<ul style="list-style-type: none"> • Kan fås i samma material som dörren.
Nödlucka eller gångdörr	<ul style="list-style-type: none"> • Nödlucka levereras i storlek 600 x 1000 mm • Gångdörr levereras i storlek 800 x 1800 mm
Sparkplåt	<p>Material – Rostfri stål AISI 304</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dörrbredd x 300 mm (standard) • Dörrbredd x 800 mm (Standard)