

Datablad – MS1002F

Manuell 100 mm 2-bladig frysrumsdörr



Teknisk data - Översikt

Std. Max. bredd	3200 mm
Std. Max. höjd	3600 mm
Karm	1,5 mm rostfritt stål
Isolering	PIR
Löpskena	Anodiserat aluminium eller rostfritt stål
Dörrtjocklek	100 mm

OBS! Storlek som överstiger standard. Max bredd och höjd, kontakta DAN-doors!

Komponent	Material/beskrivning
Dörrblad	<ul style="list-style-type: none"> • 1.0 mm rostfritt stål AISI304 • 1.0 mm galvaniserat stål • 1.0 mm vit PVC (Food safe)
Karm	<ul style="list-style-type: none"> • 1,5 mm rostfritt stål • 2 mm anodiserat aluminium • Karm är alltid isolerad
Löphjul	<ul style="list-style-type: none"> • Löphjul i POM eller rostfritt stål (64 mm eller 80 mm) • Hjulkonsol, pindbolt, spännskiva och mutter i rostfritt stål
Nedfald	<ul style="list-style-type: none"> • Löpskena är monterad med nedfald som säkerställer att dörrbladet sluter tät mot karm och golv.
Tätninglister	<ul style="list-style-type: none"> • Tillverkade i livsmedelsgodkänt gummi • Monterade i anodiserade stängda aluminiumprofiler.
Handtag	<ul style="list-style-type: none"> • Framsida – Kraftigt rostfri DAN-doors kanthandtag • Baksida – Momentgrepp i rostfritt stål.
Bottenskena	<ul style="list-style-type: none"> • Bottenskenan och beslag levereras i anodiserad aluminium Bottenbeslag är kompletterade med speciellt slitstark plast.
Värme	<ul style="list-style-type: none"> • Levereras med värmekabel i både karm/tröskel och dörrblad. Tröskel är tillverkad som anodiserad aluminium, nedgjutes i golv som inte har inlagd värme. <p>Som alternativ då inte tröskel ingår läggs 3-dubbel värmekabel i underkant dörrblad.</p> <p>På dörrbladet är värmekabel och tätninglister monterade i samma aluminiumprofil och samlas på bakkant av dörrbladet som på karm.</p> <p>Värmekablar är ansluten till 230 V/50 Hz och kan levereras för annan spänning. Effekt är ca 30 W/meter.</p>

	Tillval
Lås	<p>Cylinderlås med nödöppning i svart PEHD plast och rostfritt stål. Värmeelement till lås i frysutförande. (Kan låsas från ut- och insidan)</p> <p>Hänglåsbeslag med eller utan nödöppning i svart PEHD plast. (Kan låsas från ut- och insidan)</p>
Fönster	<p>Standardstorlek.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 150 x 300 mm • 400 x 600 mm • 500 x 600 mm
Fönsterram	<ul style="list-style-type: none"> • Anodiserat aluminium • Rostfritt stål
Glas	Minimum 2-glas termoglas
Automatik	<p>Tandremsaautomatik (1 x 230 V / 50 Hz)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tryckpaneler • Dragsnöresbrytare • Radar • Sändare och mottagare
Löphjulsavskärmning	<ul style="list-style-type: none"> • Kan fås i samma material som dörren.
Nödlucka eller gångdörr	<ul style="list-style-type: none"> • Nödlucka levereras i storlek 600 x 1000 mm • Gångdörr levereras i storlek 800 x 1800 mm
Sparkplåt	<p>Material – Rostfri stål AISI 304</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dörrbredd x 300 mm (standard) • Dörrbredd x 800 mm (standard)