

Datablad – MS1002K

Manuell 100 mm 2-bladig kylrumsdörr



Teknisk data - Överblick

Std. Max. bredd	3200 mm
Std. Max. höjd	3600 mm
Karm	1,5 mm rostfritt stål eller 2 mm aluminium
Isolering	PIR
Löpskena	Anodiseret aluminium eller rostfritt stål
Dörrtjocklek	100 mm

OBS! Storlek som överstiger standard. Max bredd och höjd, kontakta DAN-doors!

Komponent	Material/beskrivning
Dörrblad	<ul style="list-style-type: none"> • 1.0 mm rostfritt stål AISI304 • 1.0 mm galvaniserat stål • 1.0 mm vit PVC (Food safe)
Karm	<ul style="list-style-type: none"> • 1,5 mm rostfritt stål • 2 mm anodiserat aluminium • Karm är isolerad
Löphjul	<ul style="list-style-type: none"> • Löphjul i POM eller rostfritt stål (64 mm eller 80 mm) • Hjulkonsol, pindbolt, spännskiva och mutter i rostfritt stål
Nedfall	<ul style="list-style-type: none"> • Löpskena är monterad med nedfall som säkerställer att dörrbladet sluter tät mot karm och golv.
Tätninglistor	<ul style="list-style-type: none"> • Tillverkade i livsmedelsgodkänt gummi • Monterade i anodiserade stängda aluminiumprofiler.
Handtag	<ul style="list-style-type: none"> • Framsida – Kraftigt rostfri DAN-doors kanthandtag • Baksida – Momentgrepp i rostfritt stål.
Bottenskena	<ul style="list-style-type: none"> • Bottenskenan och beslag levereras i anodiserad aluminium • Bottenbeslag är kompletterade med speciellt slitstarkt plast.

	Tillval
Lås	<p>Cylinderlås med nödöppning i svart PEHD plast och rostfritt stål. Värmeelement till lås i frysutförande. (Kan låsas från ut- och insidan)</p> <p>Hänglåsbeslag med eller utan nödöppning i svart PEHD plast. (Kan låsas från ut- och insidan)</p>
Fönster	<p>Standardstorlek.</p> <ul style="list-style-type: none">• 150 x 300 mm• 400 x 600 mm• 500 x 600 mm
Fönsterram	<ul style="list-style-type: none">• Anodiserat aluminium• Rostfritt stål
Glas	<p>Minimum 2-glas termoglas</p>
Automatik	<p>Tandremsaautomatik (1 x 230 V / 50 Hz)</p> <ul style="list-style-type: none">• Tryckpaneler• Dragsnöresbrytare• Radar• Sändare och mottagare
Löphjulsavskärmning	<ul style="list-style-type: none">• Kan fås i samma material som dörren.
Nödlucka eller gångdörr	<ul style="list-style-type: none">• Nödlucka levereras i storlek 600 x 1000 mm• Gångdörr levereras i storlek 800 x 1800 mm
Sparkplåt	<p>Material – Rostfri stål AISI 304</p> <ul style="list-style-type: none">• Dörrbredd x 300 mm (standard)• Dörrbredd x 800 mm (Standard)