

# Datablad – AL0052D

## Automatisk 2-bladig pendeldörr



### Teknisk data - Översikt

Std. Max. bredd	3000 mm
Std. Max. höjd	3000 mm
Karm	1 mm rostfritt stål eller PVC belagd
Dörrtjocklek	5 mm polycarbonat

**OBS! Storlek som överstiger standard. Max bredd och höjd, kontakta DAN-doors!**

Komponent	Material/beskrivning
Slidplader	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,5 mm ABS</li> <li>• Grå – RAL 7037</li> <li>• Svart – RAL 9004</li> <li>• Blå – RAL 5010</li> <li>• Gul – RAL 1003</li> </ul> <p>Vid val av andra kulörer, kontakta DAN-doors.</p>
Gångjärn	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tillverkad i saltvattenbeständigt anodiserat aluminium och rostfritt stål. Kan levereras uppställbara i 90 grader. Gångjärnen är smörjfria.</li> </ul>
Automatik	<p>Kan levereras med automatik (3 x 380V / 50 HZ)</p> <p>Växelmotorn är en 3-fas motor utrustad med en 24V magnetkoppling (en motor för varje dörrblad)</p> <p>Dörren öppnar med motor och stänger med hjälp av fjäderkraften i gångjärnen.</p> <p>Dörren kan alltid användas som en manuell dörr då motorn endast är inkopplad vid automatisk öppningsimpuls.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryckpanel</li> <li>- Dragsnöre</li> <li>- Radar</li> <li>- Fotoceller</li> </ul>
<b>Tillval</b>	
Specialgångjärn	Kan levereras med öppning 180 grader i bägge riktningar (360 grader).
Klämsäkring	Dörrbladet kan levereras med livsmedelsgodkänd tätninglist bakkant av dörrbladet.
Stötbågar	Tillverkas i svart polyetylen – standardhöjd 300 mm