

Datablad – MI0402I

2-bladig 40 mm isolerad pendeldörr



Teknisk data - Översikt

Std. Max. bredd	2400 mm
Std. Max. höjd	2400 mm
Karm	1 mm rostfritt stål
Isolering	Hörisolerande polyuretanskum
Dörrtjocklek	40 mm

OBS! Storlek som överstiger standard. Max bredd och höjd, kontakta DAN-doors!

Komponent	Material/beskrivning
Dörrblad	<ul style="list-style-type: none"> • 1.0 mm rostfritt stål AISI304 • 1.0 mm galvaniserat stål • 1.0 mm vit PVC (Food safe) <p>Vid val av annan färg, kontakta DAN-doors.</p>
Klämsäkring	<ul style="list-style-type: none"> • Dörrbalden kan levereras med livsmedelsgodkänd tätninglist i fram- och bakkant av dörrbladet.
Gångjärn	<ul style="list-style-type: none"> • Tillverkad i saltvattenbeständigt anodiserat aluminium och rostfritt stål. Kan levereras uppställbara i 90 grader. <p>Gångjärnen är smörj fria.</p>
Tillval	
Fönster	<ul style="list-style-type: none"> • 150 x 300 mm • 400 x 600 mm • 500 x 600 mm <p>Fönsterramen är tillverkad i rostfritt stål, eller anodiserat aluminium.</p> <p>Fönster består av 2-glas thermoglas.</p>
Lås	<ul style="list-style-type: none"> • Kan levereras med låskista (förberedd för låscylinder). Som monteras i dörrbladets överkant.
Handtag	<ul style="list-style-type: none"> • Tryckplattor i rostfritt stål, eller handtag.
Sparkplåt	<ul style="list-style-type: none"> • Dörrbredd x höjd 300 mm • Dörrbredd x höjd 800 mm

Stötbågar	Kan levereras med stötbågar som tillverkas i svart polyetylen - höjd 300 mm.
Automatik	<p>Kan levereras med automatik (3 x 380V / 50 HZ)</p> <p>Växelmotorn är en 3-fas motor utrustad med en 24V magnetkoppling (en motor för varje dörrblad)</p> <p>Dörren öppnar med motorn och stänger med hjälpa av fjäderkrafen i gångjärnen.</p> <p>Dörren kan alltid användas som en manuell dörr då motorn endast är inkopplad vid automatisk öppningsimpuls.</p> <ul style="list-style-type: none">• Tryckpanel• Dragsnöre• Radar• Fotoceller