

Datablad – AV1001F

Automatisk 100 mm vertikal frysrumsdörr



Teknisk data - Översikt

Std. Max. Bredd och höjd	3000 mm x 3500 mm
Automatik	1 x 230 V / 50 Hz
Karm	1,5 mm eller 2 mm rostfritt stål
Isolering	Högisolerande polyuretanskum
Löpskena	Rostfritt stål
Dörrtjocklek	100 mm

OBS! Storlek som överstiger standard. Max bredd och höjd, kontakta DAN-doors!

<i>Komponent</i>	<i>Material/beskrivning</i>
Dörrblad	<ul style="list-style-type: none"> • 1.0 mm rostfritt stål AISI304 • 1.0 mm galvaniserat stål • 1.0 mm vit PVC (Food safe)
Karm	<ul style="list-style-type: none"> • 1,5 mm rostfritt stål • 2 mm anodiserad aluminium • Karm är isolerad
Löpskena och Löphjul	<ul style="list-style-type: none"> • Löpskena och löphjul i rostfritt stål – AISI 304
Nedfall	<ul style="list-style-type: none"> • Löpskena är monterad med nedfall som säkerställer att dörrbladet sluter tät mot karm och golv.
Tätninglistor	<ul style="list-style-type: none"> • Tillverkade i livsmedelsgodkänt gummi • Monterade i anodiserade stängda aluminiumprofiler.
Handtag	<ul style="list-style-type: none"> • Framsida – Kraftigt rostfri DAN-doors kanthandtag • Baksida – Momentgrepp i rostfritt stål både till manuell och automatisk
Motvikt	<ul style="list-style-type: none"> • Komplet motviktskonstruktion som är utbalanserad i förhållande till dörrbladets vikt.
Automatik	<p>Tandremssautomatik (1 x 230 V / 50 Hz)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tryckpaneler • Dragsnöresbrytare • Radar • Sändare och mottagare
Värme	<ul style="list-style-type: none"> • Levereras med värmekabel i både karm/tröskel och dörrblad. Tröskel är tillverkad som anodiserad aluminium, nedgjutes i golv som inte har inlagd värme. <p>Som alternativ då inte tröskel ingår läggs 3-dubbel värmekabel i underkant dörrblad. På dörrbladet är värmekabel och tätninglistor monterade i samma aluminiumprofil och samlas på bakkant av dörrbladet som på karm.</p> <p>Värmekablar är ansluten till 230 V/50 Hz och kan levereras för annan spänning. Effekt är ca 30 W/meter.</p> <p>Rekommendation: Värme i golv.</p>

	Tillval
Lås	Hänglåsbeslag med eller utan nödöppning utförs i rostfritt material
Fönster	Standardstorlek <ul style="list-style-type: none">• 150 x 300 mm• 400 x 600 mm• 500 x 600 mm
Fönsterram	<ul style="list-style-type: none">• Anodiserat aluminium• Rostfritt stål
Glas	Minimum 2-glas termoglas
Nödlucka eller gångdörr	<ul style="list-style-type: none">• Nödlucka levereras i storlek 600 x 1000 mm• Gångdörr levereras i storlek 800 x 1800 mm
Sparkplåt	Material – Rostfritt stål AISI 304 <ul style="list-style-type: none">• Dörrbredd x 300 mm (standard)• Dörrbredd x 800 mm (standard)