

TEKNISK BESKRIVELSE:

- Dør type:**
- **AR0031S (Køle model 2° C)**
 - **AR0031F (Frost model -30° C)**
 - **AR0031V (Vindsikring)**
 - Åbningshastighed = 2,0 m/sek.
 - Lukkehastighed = 0,3 m/sek.
- Portdug:**
- 2 mm panserdug monteret på rustfri bom.
Bundtætning af EPDM gummi.
- Dug farver:**
- | | |
|--------|----------|
| Blå | RAL 5007 |
| Grå | RAL 7038 |
| Orange | RAL 2004 |
| Rød | RAL 3000 |
- Karmben:**
- 2.5 mm Rustfrit slebet stål.
Karm dimension: 130x110-590x300 mm.
(220 Volt varmerør i karmben på frost model)
- Topafskærmning:**
- Rustfrit slebet stål.
Hvid plastisolbelagt galvaniseret stål.
- Føring af portdug:**
- Bom/dug føres i spor på karmben med sidestyr i bom.
- Manuel reparerende.**
Bom genpositioners manuelt i karmben efter påkørsel.
- Automatisk selvreparerende.**
Bom genpositioners automatisk i karmben efter påkørsel.

- El-automatik:**
- Leveres med professionel dørstyring der inkluderer positioneringsindstillingsmuligheder samt hastighedsstyring via frekvensomformer. Forsyning 1 x 230 V, max.13A.
Dog ved porte over 10 m² skal tilsluttes 3 x 400 V, 50-60 Hz, 10A. 1 stk. potentialfri relæudgang til eksternt udstyr.
- Sikkerhed:**
- Ved aktivering af kantsikring i bundtætning stopper porten og returnerer til åben position. Fotocelle indbygget i karmben i en højde af 250 mm. Samme funktion som kantsikring. Motoren har indbygget nødhåndtag. I tilfælde af strømafbrydelse aktiveres håndtaget og portdugen kan rulles op manuelt.
- Manøvreudstyr:**
- Åben/lukke/stop funktion standard på styring
 - 2 stk. trykpaneler.
- Min. / Max. dørstørrelse:**
- **AR0031S / AR0031F**
B x: H: 1500 x 1500 mm/4000 x 4000 mm.

**Ved større døre kontakt venligst salgsafdelingen hos
DAN-doors AB**

Side 2 af 3

Stilling d. 03.05.2010

Retten til tekniske ændringer forbeholdes

Rengøring: - Rent vand.

EXTRA TILVALG:

Vindsikring: - Vindsikring max. vindstyrke 10-12 m/s.

Synsfelt: - Kan leveres med synsfelt.
(ikke muligt ved frost model)

Varme i bom: - 24 Volt varmekabel i bom.

Varme bag dug: - Panelkasse med 220 Volt varmekabel
(bruges ved mulig is/rimdannelse bag rulleport)
(ikke muligt ved køle model)

EXTRA Udstyr:

Manøvreudstyr:

- Truckkontakter inkl. 8 meter plastline.
- Radiostyring.
- Radar.
- Fotocelleanlæg.
- Gulvdetektor.
- Nødstrømsanlæg.

**Ved specielle løsninger kontakt venligst salgsafdelingen hos
DAN-doors AB**