

TEKNISK BESKRIVNING:

- Dörrtyp:**
- MS0601K - MS0602K, AS0601K - AS0602K
 - MS1001K/F – MS1002K/F, AS1001K/F- AS1002K/F
 - MS1501F – MS1502F, AS1501F – AS1502F
- Dörrblad:**
- 0,8 mm rostfritt stål – AISI 304
Kan levereras i följande ytmaterial:

slipad (korn 240), mönstervalsad

eller

0,8 mm galvat stål – plastisolbalagd
"Food safe". Kan levereras i följande färger

Vit, röd, blå

(Andra kvatiteter och färger kan levereras,
Dock ej som Food safe)
- Tjocklek - 60 mm, 100 mm och 150 mm
- Isolering - Högisolerande polyretancellplast, HCFC-fri, PUR
- Karm:**
- 1,5 mm rostfritt stål (slipad kron 240)

eller

2 mm anodiserad aluminium.
- Isolering - Högisolerande polyretancellplast, HCFC-fri, PUR
- Löpskenearrangemang - Löpskena är utförd i saltvattenbeständig
Anodiserad aluminium
- Löphjul är utförd i nylon. Löphjulskonsoll samt
bult/spännskiva/mutter är utförd i rostfritt stål.

- Nedfall:** - Körskenan är monterad med nedfall som säkrar att dörrbladet slutertätt mot karm och golv.
- Tätninglister:** - Utförd i livsmedelsgodkänd TPE gummi och monterad i saltvattenbeständigt anodiserat, stängda aluminium profiler.
- Handtag:** - Utvändigt: Bygelhandtag av rostfritt stål.
Invändigt: Infällt skålat handtag av Rostfritt stål.
- Bottenstyrning:** - Bottenskenan och beslag levereras i Anodiserat aluminium
Bottenbeslag är monte
- Min./Max storlek:** - 1-flg B x H: 1000 x 2000 mm/3200 x 3600 mm
2-flg B x H: 1600 x 2000 mm/6000 x 3600 mm

**Vid större eller mindre dörrar kontakta säljavdelningen hos
DAN-doors AB**

Frysrumsdörrar

- Värme:**
- Levereras med värmekabel i både karm/tröskel och dörrblad. Tröskel (då den ingår) är tillverkad i saltvattenbeständig anodiserad aluminium nedgjutes i golv som inte har inlagd värme. Som alternativ då inte tröskel ingår läggs 3-dubbel värmekabel i underkant dörrblad.

På dörrbladet är värmekablar och tätningsslister monterade i samma aluminiumprofil och samlas i eldosa på bakkant av dörrbladet samt på karm. Värmekablar är för anslutning till 230 V/50 Hz (kan levereras för annan spänning). Effekt är ca 30 W/meter.

EXTRAUTRUSTNING

- Lås:**
- Cylinderlås med nöddöppning i svart PEHD plast och rostfritt stål. Värme element till lås i frysutförande. (kan låsas från fram- eller baksidan)

Hänglåsbeslag med eller utan nöddöppning i svart PEHD plast.
(kan låsas från fram- eller baksidan)

- Fönster:**
- Standard storlek är
150 x 300 mm
400 x 600 mm
500 x 600 mm

Fönster har 3-gals thermofönster och ram av aluminium eller rostfritt stål

**Vid större eller mindre dörrar kontakta säljavdelningen hos
DAN-doors AB**

