

TEKNISK BESKRIVNING:

- Dörrtyp: - **MH0601K - MH0602K / MH1001K - MH1002K
MH1001F - MH1002F / MH1501F - MH1502F**
- Dörrblad: Plåt - 0,8 mm rostfritt stål - AISI 304. Kan levereras i följande ytmaterial:
- slipad (korn 220), mönstervalsad eller cirkelpolerad
- eller
- 0,8 mm galv. stål – plastisolbelagd. Kan levereras i följande färger:
- vit, röd, blå, gul m.fl.
- Tjocklek - 60 mm och 100 mm
- Isolering - Högisolerande Polyuretancellplast, HCFC-fri, PUR.
- Karm: Plåt - Kan levereras i följande ytmaterial:
- saltvattenbeständig anodiserad aluminium eller rostfritt stål (slipad - korn 220, mönstervalsad eller cirkelpolerad) eller plastisolbelagd: (vit, röd, blå, gul m.fl.)
- Isolering - Högisolerande Polyuretancellplast, HCFC-fri, PUR.
- Utrustad med - Rostfria förstärkningsplåtar med montagehål till bultar. Montagehål i karm täcks med plastplugg.
- Tätninglistor: - Utförd i livsmedelgodkänd TPE gummi.
- Gångjärn: - Tillverkade i saltvattenbeständig anodiserad aluminium med Ø 12 mm axeltapp i rostfritt stål och "non-frik" bussning. Kan också levereras i rostfritt stål.

- Handtag: - 1) FERMOD 920 utan lås
FERMOD 921 med standardlås
- 2) Rostfritt cupétrycke med ASSA 1498 låskista (ej möjlig att låsa).
- Kan också levereras med kraftigt rostfritt DAN-doors handtag.
- 2-flygliga dörrar: - Regeldörren levereras med Ø 10 mm rostfritt espanjolett med ett kraftigt runt trycke.

VID FRYSUTFÖRANDE:

- Värme: - Levereras med värmekabel i både karm/tröskel och dörrblad. Tröskel (då den ingår), som är tillverkad i saltvattenbeständig anodiserad aluminium nedgutes i golv, som inte har inlagd värme. Som alternativ då inte tröskel ingår läggs förstärkt värme i underkant dörrblad.
- På dörrbladet är värmekablar och tätningsslister monterade i samma aluminiumprofil och samlas i eldosa på bakkant av dörrbladet samt på karm. Värmekablar är för anslutning till 220 V/50 Hz (kan levereras för annan spänning). Effekt är ca 28 W/meter.

////////////////////////////////////

EXTRAUTRUSTNING:

- Dörrstängare: - Levereras i ett utförande som är anpassad för varje enskild dörr.

- Lås:
- Cupé-handtag:
ASSA låskista 565 (förberedd för låscylinder)
 - DAN-doors handtag:
ASSA låskista 8588 (förberedd för låscylinder)
- Fönster:
- Standardstorlek är 150 x 300 mm. Fönster har 2-glas termofönster och ram av aluminium eller rostfritt stål.
- Avskärmning:
- Rekommenderas till utvändigt monterade dörrar.
- El-automatik:
- Kan levereras med automatik.

Automatik till frysrumsdörrar kan inte rekommenderas.