

**TEKNISK BESKRIVNING:**

- Dörrtyp: - **MV0601K - MV1001K / AV0601K - AV1001K  
MV1001F - MV1501F / AV1001F – AV1501F**
- Dörrblad: Plåt - 0,8 mm rostfritt stål - AISI 304. Kan levereras i följande ytmaterial:  
  
slipad (korn 220), mönstervalsad eller cirkelpolerad  
  
eller  
  
- 0,8 mm galv. stål – plastisolbelagd. Kan levereras i följande färger:  
  
vit, röd, blå, gul m.fl.
- Tjocklek - 60 mm, 100 mm och 150 mm
- Isolering - Högisolerande Polyuretancellplast, HCFC-fri, PUR.
- Karm: Plåt - Kan levereras i följande ytmaterial:  
  
saltvattenbeständig anodiserad aluminium eller rostfritt stål (slipad - korn 220, mönstervalsad eller cirkelpolerad) eller  
  
plastisolbelagd: (vit, röd, blå, gul m.fl.)
- Isolering - Högisolerande Polyuretancellplast, HCFC-fri, PUR.
- Utrustad med - Rostfria förstärkningsplåtar med montagehål till bultar. Montagehål i karm täcks med plastplugg.
- Löpskenearrangemang: - Löpskena är utförd i saltvattenbeständig anodiserad aluminium.  
  
Löphjul är utförd i nylon. Löphjulskonsoll samt bult/spännskiva/mutter är utförd i rostfritt stål.

- Tätningsslister: - Utförd i livsmedelgodkänd TPE gummi och monterad i saltvattenbeständig anodiserad, stängda aluminiumprofiler.
- Handtag: - Utvändigt: Bygelhandtag av rostfritt stål.  
Invändigt: Infällt skålat handtag av rostfritt stål.
- Motvikt: - Komplet system som är utbalanserat i förhållande till dörrbladets vikt.

**VID FRYSUTFÖRANDE:**

- Värme: - Levereras med värmekabel i både karm/tröskel och dörrblad. Tröskel (då den ingår), som är tillverkad i saltvattenbeständig anodiserad aluminium nedgjutes i golv, som inte har inlagd värme. Som alternativ då inte tröskel ingår läggs 3-dubbel värmekabel i underkant dörrblad.
- På dörrbladet är värmekablar och tätningsslister monterade i samma aluminiumprofil och samlas i eldosa på bakkant av dörrbladet samt på karm. Värmekablar är för anslutning till 220 V/50 Hz (kan levereras för annan spänning). Effekt är ca 28 W/meter.

**EXTRAUTRUSTNING:**

- Lås: - Speciellt hänglåsbeslag till vertikala skjutfortar.
- Fönster: - Standardstorlek är 150 x 300 mm. Fönster har 3-glas termofönster och ram av aluminium eller rostfritt stål.

- El-automatik:
- Levereras som kuggstångsautomatik. Automatiken är påmonterad dörrkarmen vid leverans och all intern kabeldragning är klar för anslutning till 3 x 380 V / 50 Hz i en CE-stickkontakt (anslutning av annan spänning är möjlig). Styrspänning är 24 V.
- Med andra ord är en el-automatisk skjutport tillverkad lika komplett och färdig som en manuell skjutport.
- Snäckväxelmotorn är monterad i en speciell konsoll av rostfritt stål och utrustad med en 24 V magnetglidkoppling.
- Säkerhet:
- Dörrbladets underkant är försedd med pneumatisk klämlist enligt de anvisningar som föreligger. Då den påverkas stannar och reverserar dörren till öppet läge.
- Mot pristillägg, kan fotocell erhållas i karmsidostycke som extra säkerhet. Standardhöjd över golv är 300 mm.
- Manöverutrustning:
- Som standard medföljer:
    - 2 st tryckknappslådor (öppna-stopp-stäng)
- Som extrautrustning kan levereras:
- Dragsnörekontakter inkl. 8 meter nylonlina med handtag.
  - Radiostyrning.
  - Induktiv styrning.
  - Fotoceller.
  - Radar.