

Drift och underhållsguide

MANUELL OCH AUTOMATISK VERTIKAL SKJUTDÖRR

MV060- AV060

MV150- AV150

MV100- AV100

Drift och underhåll:

Genom materialval har dessa dörrar utformats så att de kräver ett minimum av underhåll. Dock behöver man uppmärksamma att vissa beslag kan kräva underhåll. Exempel på dessa:

1. Styrskenor ska hållas rena från smuts och orenheter och urtaget bör smörjas lätt regelbundet.
2. Drivhulets bultar och muttrar ska kontrolleras med jämna mellanrum och dras åt vid behov.
3. Utvändiga och invändiga rostfria handtag bör kontrolleras med jämna mellanrum och torkas av med tanke på eventuell yttre påverkan. Detta görs genom att använda en syrefri oljeduk. Skruvarna kan behöva dras åt. Handtaget kräver normalt ingen smörjning mellan det rostfria stålet och plast handtagshållarna.
4. Packningarna ska kontrolleras med jämna mellanrum och bytas ut om dom är skadade så att porten förblir tät.
5. Värmekablar i frysporten ska kontrolleras regelbundet för eventuellt värmeutsläpp så att packningarna förblir isfria.
6. Dra åt alla muttrar och bultar på motviktssystemet inklusive de på den övre tvärstäng.

Drift och underhållsguide

MANUELL OCH AUTOMATISK VERTIKAL SKJUTDÖRR

MV060- AV060 MV150- AV150
MV100- AV100

Automatiska Dörrar:

1. **Tandremmen ska kontrolleras med jämna mellanrum och dras åt vid behov (OBS: Tandremmen får inte smörjas)**
2. Motorfäste med motor , kugghjul och monteringsdelar ska kontrolleras med jämna mellanrum och dras åt vid behov.
3. Gränsstopp ska kontrolleras med jämna mellanrum för slitage och bytas ut vid behov.

Justeringar:

1. Justeringar kan utföras enligt ritningar för den specifika dörrtypen.
2. DAN-doors Installation/Service avdelning kan kontaktas. Phone: +4540909967
3. Ett service och underhållsavtal kan tecknas med Dan-Doors.

Rengöring:

Tvättmedels typer som nämns nedan ska uppfylla kraven som utarbetats av Danska tekniska institutet (Teknologisk Institut).

Inom livsmedelsindustrin kan det finnas krav om att de använda tvättmedel ska ha godkänts av Danska veterinär och livsmedelsverket.

Ett sådant godkännande ska framgå på etiketten med hänvisning till ett journalnummer.

Bruksanvisning och datablad ska alltid läsas innan man utför detta arbete.

Drift och underhållsguide

MANUELL OCH AUTOMATISK VERTIKAL SKJUTDÖRR

MV060- AV060 MV150- AV150
MV100- AV100

Plastisolbelagda Portar:

- Egenskaper: Beständig mot vatten, svaga syror och alkalier. Har en lämplig yta och är därmed lätt att hålla ren.
- Rengöringsmetoder: Rengöring med universal eller rengöringsmedel. Kalkavskärningar kan tas bort med kalkborttagare. Tvätta noggrant med vatten.
- Ej beständig mot: Starka syror och lösningsmedel.

Rostfria Portar:

- Egenskaper: Beständig mot vatten, svaga syror och alkalier. Har en lämplig yta och är därmed lätt att hålla ren.
- Rengöringsmetoder: Rengöring med universal eller rengöringsmedel. Kalkavskärningar kan tas bort med kalkborttagare. Gnids in med vit / blå nylonduk. Tvätta noggrant med vatten.
- Ej beständig mot: Långvarig påverkan av saltlösning, klorväte, klorider, svavelsyra eller saltsyra. Se även moståndstabellen för stålqualität AISI 304